



СВЕТИЛЬНИК TLPL258 EL



Модель TLPL258 EL
 Артикул **04038**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x58 Вт
 Тип лампы T8 (G13) T8 G13
 Степень защиты IP20
 Класс защиты I класс
 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1534x142x57
 Климатическое исполнение УХЛ4
 Коэффициент мощности >=0,96
 Способ монтажа на потолок, на стену, на лоток, на тросах
 Блок аварийного питания нет



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.



УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - *Helvar*, *Osram*, *Philips* и другие:
— стандарт - электронный балласт, класс $EEL=A2$, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - *VJB*
- Клеммная колодка - *Tridonic*

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLPL08/235/249/258/280	14001
2		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039