

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1013 С КСС Д УЛУЧШЕННЫЙ КОНСТРУКТИВ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Светодиодные светильники ДКУ 1013 IEK® – это обновленный ударопрочный корпус и современный стильный дизайн. Новый рассеиватель из закалённого стекла не теряет светопропускной способности в течение всего срока эксплуатации. Специальная форма корпуса исключает образование наледи на оптической части светильника.



Полностью соответствует
ГОСТ60598-2-3-2012

5000 K
Цветовая температура



30 000 часов
службы



Гарантия
2 года



100 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ Высокая
эффективность



IP 65 Степень
защиты

- Литой алюминиевый корпус.
- Защита от обледенения.
- Рассеиватель из термостойкого ударопрочного стекла.
- Удлиненный сетевой провод: удобство монтажа.
- Защита от вибраций.
- Защита от микросекундных импульсов 2 кВ.

Ассортимент

Модель	Мощность, Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Световой поток, лм	Диаметр консоли, мм	Артикул
ДКУ 1012 30Д	30	258*103*42	3000	48	LDKUI-1013-030-5000-K03
ДКУ 1013 50Д	50	301*127*42	5000	48	LDKUI-1013-050-5000-K03
ДКУ 1013 100Д	100	372*156*44	10000	48	LDKUI-1013-100-5000-K03
ДКУ 1013 150Д	150	444*184*44	15000	55	LDKUI-1013-150-5000-K03

Особенности конструкции:



Механическое крепление стекла: дополнительная надежность и безопасность

Цельно литой алюминиевый корпус: высокая механическая прочность и отличный отвод тепла от электронных компонентов

Рассеиватель из закаленного ударпрочного стекла выполнен по технологии «безопасных осколков»



Все узлы крепления и электронные компоненты имеют защиты от вибраций.



Удлиненный сетевой провод – удобство монтажа