

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1308-1313

Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Серия расширена новыми светильниками 48 Вт ДСП 1312-1313.



4000 К
Нейтральный белый свет

6500 К
Холодный дневной свет



30 000 часов
службы



Гарантия
2 года



Экономия
электроэнергии



Отсутствие
пульсации



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП
- Компактные размеры и современный дизайн
- Ударопрочный пластик
- Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- Крепление в комплекте изделия (за исключением тросов)

| Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Аналог ЛСП, Вт | Артикул |
|----------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|
| ДСП 1308 | 18 | 4000 | 1800 | 700×53×40 | 2x18 | LDSP0-1308-18-4000-K01 |
| ДСП 1309 | 18 | 6500 | 1800 | 700×53×40 | 2x18 | LDSP0-1309-18-6500-K01 |
| ДСП 1310 | 36 | 4000 | 3600 | 1230×53×40 | 2x36 | LDSP0-1310-36-4000-K01 |
| ДСП 1311 | 36 | 6500 | 3600 | 1230×53×40 | 2x36 | LDSP0-1311-36-6500-K01 |
| ДСП 1312 | 48 | 4000 | 4800 | 1500×60×35 | 2x58 | LDSP0-1312-48-4000-K01 |
| ДСП 1313 | 48 | 6500 | 4800 | 1500×60×35 | 2x58 | LDSP0-1313-48-6500-K01 |