

## Алтай 10W

Бытовые светильники

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыли- и влагозащите системы освещения. В стандартной модификации поддерживает возможность фазового диммирования симисторным диммером (TRIAC).



**200 Лм\Вт**

Энергоэффективность применяемых светодиодов



**1000 Лм**

световой поток



**10 Вт**

мощность



**IP40**

степень защиты



**> 0,95**

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

### Модификации

Тип КСС :

Д (120°)

Тип рассеивателя :

Опаловый

Тип крепления :

Накладной

Степень защиты :

IP54

По цветовой температуре :

5000 К (нейтральный)

### Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	1000
Потребляемая мощность, Вт	10
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	100
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д (косинусная 120°)
Частота, Гц	50 - 60 Гц
Напряжение питания, В	220 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 40°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	50 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	3
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	165 x 50

\* без учета потерь, t кристалла - 25°  
 световой поток светильника уточняйте в IES - файлах