

Зажим ответвительный прокалывающий R-150

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим ответвительный прокалывающий R-150 предназначен для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений в воздушных сетях напряжением 6-20 кВ. Надежный электрический контакт обеспечивается методом прокалывания изоляции жил проводов магистрали и ответвления.

2. Технические характеристики

Зажим изготовлен из пластмассы, армированной стекловолокном. Болт изолирован от контактных пластин зажима. При достижении заданного усилия затяжки, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим герметичен, устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Сечение проводника основной линии, мм ²	– 25-150;
Сечение проводника ответвления, мм ²	– 25-120;
Момент срыва гайки, Н*м	– 18±1;
Масса зажима, кг	– 0,35;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50

3. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».
Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.
Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).
Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.