

ПАСПОРТ**Герметичные кабельные коннекторы FFC.**

Бренд	Fortisflex
Гарантийный срок эксплуатации	Информация о сроках гарантийного хранения, эксплуатации размещена на сайте www.fortisflex.ru
Климатическое исполнение	У1
Материал корпуса	Нейлон 6.6, не содержит галогенов
Материал уплотнителей	Силикон
Рабочая температура, °С	от -40... +105 °С
Максимальное напряжение	400В
Максимальный ток	25А
Стойкость к UV излучению	Да
Степень защиты (IP)	IP68
Цвет	Чёрный
Инструкция по монтажу	Информация о правилах монтажа размещена на сайте www.fortisflex.ru

Наименование показателю согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Внешний вид должен соответствовать образцам	Соответствует
Условия транспортирования и хранения	Условия транспортирования и хранения казаных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69	Соответствует
Правильность оформления этикетки	Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.	Соответствует

Заключение о качестве:

Генеральный директор

А. Е. Гуркин

