

Код ОКП 42 2313

Масса цветных металлов:  
- алюминий и алюминиевые сплавы  
(обойма, стрелка, ось, циферблат) - 11 г;  
- медь и сплавы на медной основе  
(токоведущие и крепежные детали) - 21 г.

# АМПЕРМЕТР

ЭА0702  
№ 16967

ПАСПОРТ



Поверитель



Гарантии изготовителя  
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления амперметра.  
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода амперметра в эксплуатацию.  
Норма средней наработки до отказа амперметра 50000 ч.  
Средний срок службы амперметра 12 лет.

Свидетельство о приемке  
Амперметр ЭА0702 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ25-7504.133-97 и признан годным для эксплуатации.



Начальник ОТК  
А.Г. Пресняков  
личная подпись  
20 07 08 06  
год, месяц, число  
расшифровка подписи

Изготовитель  
ОАО "Электроприбор", Россия,  
428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3,  
т. (8352) 39-99-14, факс 20-50-02,  
E-mail: rosa@chfts.ru, comm@elpr.cbх.ru,  
http://www.elpribor.ru

Основные технические данные и характеристики		Комплектность																		
Верхние пределы диапазонов измерения	Способ подключения амперметра	Непосредственно	Масса амперметра, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Амперметр, шт.	Гайка М4, шт.	Шайба пружинная 4, шт.	Шайба 4, шт.	Гайка М3, шт.	Шайба пружинная 3, шт.	Скоба, шт.	Паспорт, экз.	Руководство по эксплуатации на партию амперметров (по требованию заказчика), 1 экз.							
					1	2	2	4	2	2	2	1								
					0,35	120x120x50														
От 1 до 10 А От 1-6 до 10-60 А	Через трансформатор тока со вторичным током 1 А Через трансформатор тока со вторичным током 5 А	От 20 А до 2 кА 1-6 А	0,35	120x120x50	Амперметр, шт.	Гайка М4, шт.	Шайба пружинная 4, шт.	Шайба 4, шт.	Гайка М3, шт.	Шайба пружинная 3, шт.	Скоба, шт.	Паспорт, экз.	Руководство по эксплуатации на партию амперметров (по требованию заказчика), 1 экз.							
1														2	2	4	2	2	2	1
0,35														120x120x50						
От 10 А до 10 кА От 5-30 А до 10-60 кА	Через трансформатор тока со вторичным током 1 А Через трансформатор тока со вторичным током 5 А	От 20 А до 2 кА 1-6 А	0,35	120x120x50	Амперметр, шт.	Гайка М4, шт.	Шайба пружинная 4, шт.	Шайба 4, шт.	Гайка М3, шт.	Шайба пружинная 3, шт.	Скоба, шт.	Паспорт, экз.	Руководство по эксплуатации на партию амперметров (по требованию заказчика), 1 экз.							
1														2	2	4	2	2	2	1
0,35														120x120x50						