

Уличный светильник Восход 98W

Уличные экономайзеры

Уличные светодиодные светильники экономайзера класса «Восход» помогут сделать город светлым и безопасным, сэкономят средства и позаботятся об окружающей среде. Специально разработаны для освещения городских улиц и автомобильных дорог, дворов, парков и скверов, площадей и транспортных узлов, тоннелей и мостов. Подходят для монтажа на опору / консоль / кронштейн, стену или трос. Версии с поворотным креплением подойдут для промышленных помещений.



205 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



14160 Лм

световой поток



98 Вт

мощность



IP66

степень защиты



0,98

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

Д (120°)

Г (60°)

К (30°)

Ш (140x35°)

Тип рассеивателя :

Прозрачный

Тип крепления :

Консольный

Подвесной

П-образный

По цветовой температуре :

4000 К

5000 К

(комфортный)

(нейтральный)

Дополнительные опции :

Крепление настенное для консольного светильника

Управление светом :

1-10V

DALI

Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	14160
Потребляемая мощность, Вт	98
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	144
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)/Ш (140°x35°)/Г (60°)/К (30°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	112
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280
Коэффициент мощности	0,98
Защита от превышения напряжения, В	380 В
Защита от перегрева	есть
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
КПД источника питания, %	>90%
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3
Габаритные размеры, мм	450x240x100

* без учета потерь, t кристалла - 25°
 световой поток светильника уточняйте в IES - файлах