

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ГЕРМЕТИЧНЫХ КОННЕКТОРОВ FFC IP68 «FORTISFLEX»

МОДЕЛЬ	FFC-21/3P-IP68	FFC-22/4P-IP68	FFC-23/3P-IP68	FFC-24/5P-IP68	FFC-31/3P-IP68	FFC-32/3P-IP68	FFC-33/5P-IP68	FFC-34/3P-IP68	FFC-41/3P-IP68
ТИП КОННЕКТОРА	I-образный	I-образный	I-образный	I-образный	T-образный	T-образный	T-образный	Y-образный	X-образный
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	3P	4P	3P	5P	3P	3P	5P	3P	3P
СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	0.5–4 мм <sup>2</sup>	0.5–4 мм <sup>2</sup>	0.5–4 мм <sup>2</sup>	0.5–4 мм <sup>2</sup>	0.5–4 мм <sup>2</sup>	0.5–4 мм <sup>2</sup>	0.5–4 мм <sup>2</sup>	0.5–4 мм <sup>2</sup>	0.5–4 мм <sup>2</sup>
МАКС. ТОКОВАЯ НАГРУЗКА	25 А	25 А	25 А	25 А	25 А	25 А	25 А	25 А	25 А
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	450 В	450 В	450 В	450 В	450 В	450 В	450 В	450 В	450 В
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ	6–10 мм	6–10 мм	8–12мм 10–14 мм	8–12мм 10–14 мм	6–10 мм	8–12мм 10–14 мм	8–12мм 10–14 мм	8–12мм 10–14 мм	6–10 мм
ВВОДНАЯ РЕЗЬБА	M20	M20	M25	M25	M20	M25	M25	M25	M20
МАКС. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ СТОПОРНОЙ ГАЙКИ	2.5 Нм	2.5 Нм	2.5 Нм	2.5 Нм	2.5 Нм	2.5 Нм	2.5 Нм	2.5 Нм	2.5 Нм
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ (UL 94 V0)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нейлон 6.6	нейлон 6.6	нейлон 6.6	нейлон 6.6	нейлон 6.6	нейлон 6.6	нейлон 6.6	нейлон 6.6	нейлон 6.6
МАТЕРИАЛ УПЛОТНИТЕЛЕЙ	силикон	силикон	силикон	силикон	силикон	силикон	силикон	силикон	силикон
МАТЕРИАЛ КОНТАКТНОЙ ЧАСТИ	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь
ТИП КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ	интегрированный клеммник	вставной клеммник	клемма СМК	вставной клеммник	интегрированный клеммник	вставной клеммник	вставной клеммник	вставной клеммник	интегрированный клеммник
ТИП КРЕПЛЕНИЯ ЖИЛ	винтовой	винтовой	пружинный	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ (°С)	–40 ... +105	–40 ... +105	–40 ... +105	–40 ... +105	–40 ... +105	–40 ... +105	–40 ... +105	–40 ... +105	–40 ... +105
УСТОЙЧИВОСТЬ К UV ИЗЛУЧЕНИЮ	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ГАБАРИТЫ (мм)	90x25,2x25,2	80x24,7x24,7	120x30x30	120x30x30	115x75x22	105x115x27	105x115x27	145x75x30	115x115x22
ВЕС (г)	43	33	63	65	70	90	90	90	95